







## **EVOLUTION LINE EVO311**

| CATÉGORIE  | Lave-vaisselle à convoyeur |
|------------|----------------------------|
| LIGNE      | EVOLUTION LINE             |
| PANIER     | 500x500                    |
| DIMENSIONS | 1968x813x1810h             |

La ligne EVOLUTION a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. Evolution est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.











| CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE                             | EVOLUTION LINE EVO311 |
|---|-----------------------|
| Dimensions - (mm) L - P - H                                 | 1968x813x1810h        |
| Dimensions panier   | 500x500               |
| nb paniers/heure  | 200/100               |
| Hauteur utile max (cm)                                      | 450                   |
| Puissance totale  | 25,9                  |
| Tension d'alimentation standard                             | 400V3N+T 50 Hz        |
| PRÉLAVAGE   |                       |
| Capacité cuve   | 69                    |
| Résistance bac (kW)   | 10,5                  |
| PREMIER LAVAGE  |                       |
| Capacité cuve   | 69                    |
| Résistance bac (kW)   | 10,5                  |
| LAVAGE  |                       |
| Capacité cuve   | 69                    |
| Résistance bac (kW)   | 10,5                  |
| PRÉ-RINCAGE   |                       |
| Capacité cuve   | 69                    |
| RINCAGE   |                       |
| Résistance chauffe-eau (kW)                                 | 14,0                  |
| Consommation d'eau  | ~300                  |
| Température eau d'alimentation (°C)                         | +15°C                 |
| Pression minimum de réseau (BAR)                            | 1,5                   |
| Dureté de l'eau (°f)  | 7÷10 °f               |
| RECUPERATORE_TERMICO_CALORE                                 |                       |
| Aspirateur  | 0,20                  |
| Débit d'air   | 70                    |
| FOURNITURE STANDARD   |                       |
| Panier pour verres dim. 500x500x100mm                       | 1                     |
| Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm                      | 2                     |
| Porte-couverts 4 places                                     | 1                     |
| OPTIONAL  |                       |
| Réducteur de pression avec manomètre                        | •                     |
| Break-Tank et pompe de rinçage de 200W                      | •                     |
| Troisième vitesse   | •                     |
| Système de prélavage à angle                                | •                     |
| Séchage à angle   | •                     |
| Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance) | •                     |
| Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable         | •                     |
| ● Installable en option, ■ En option non installable        |                       |

## **EVO311**













