



# EVOLUTION LINE EVO101

CATéGORIE	Lave-vaisselle à convoyeur
LIGNE	EVOLUTION LINE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	1150x770x1615h

La ligne EVOLUTION a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. Evolution est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.

La gamme compacte EVO101–EVO201 (avec break-tank installé de série) a été conçue en vue d'obtenir un rendement important dans des espaces assez limités, en associant efficacité et faibles consommations d'eau. La consommation d'électricité et d'eau s'adapte au rendement exigé, afin d'optimiser toujours les coûts en fonction des nécessités. La pompe de lavage à double refoulement assure une grande pression, même contre la saleté la plus coriace, tandis que le pré-lavage s'attaque aux résidus plus importants, en les recueillant dans un filtre à boîte qu'on peut facilement vider. La zone de séchage exploite l'air à basse température pour traiter en délicatesse la vaisselle la plus sensible. L'ouverture utile de 450 mm permet d'introduire une vaste gamme d'assiettes, boîtes, plats à four, casseroles et ustensiles en tout genre.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	EVOLUTION LINE EVO101
Dimensions - (mm) L - P - H	1150x770x1615h
Dimensions panier	500x500
nb paniers/heure	60/120
Hauteur utile max (cm)	450
Puissance totale	21,7 (55°C) 31,2 (15°C)*
Tension d'alimentation standard	400V3N+T 50 Hz
<b>PRÉLAVAGE</b>	
Capacité cuve	69
Résistance bac (kW)	10,5
<b>PREMIER LAVAGE</b>	
Capacité cuve	69
Puissance pompe	1,5 / 2,0
Résistance bac (kW)	10,5
<b>LAVAGE</b>	
Capacité cuve	69
Puissance pompe	1,5 / 2,0
Résistance bac (kW)	10,5
<b>PRÉ-RINCAGE</b>	
Capacité cuve	69
Puissance pompe	1,5 / 2,0
<b>RINCAGE</b>	
Résistance chauffe-eau (kW)	9,5
Consommation d'eau	-180
Température eau d'alimentation (°C)	+55°C
Pression minimum de réseau (BAR)	2
Dureté de l'eau (°f)	7÷10 °f
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 4 places	1
<b>OPTIONAL</b>	
Réducteur de pression avec manomètre	●
Break-Tank et pompe de rinçage de 200W	●
Troisième vitesse	●
Séchage à angle	●
Option extra power 9,5 kW	●
Unité récupérateur de chaleur	●
Unité récupérateur de chaleur avec ventilateur	●
Cheminée de sortie des vapeurs	●
Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance)	●
Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable	●

● Installable en option, ◻ En option non installable

## EVO101

