



KORAL LINE K1500E

CATéGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	KORAL LINE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	720x770x1435/1900h

La ligne **KORAL** se distingue par sa vaste gamme de modèles, adaptés à toutes les situations. Le système de contrôle à travers la carte électronique offre de grandes possibilités de personnalisation en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant de régler chaque paramètre de manière précise et de garantir des résultats de lavage toujours optimaux.

L'écran tactile innovant UNIKO en verre trempé rend les opérations simples et intuitives, qu'il s'agisse du choix du cycle de lavage le plus adapté ou du contrôle de son avancement, et permet aussi un suivi constant de l'état du lave-vaisselle, en toute facilité. La grande variété des cycles de lavage permet de personnaliser le lave-vaisselle selon ses besoins. L'autodiagnostic constant permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine et, grâce au système de contrôle Wi-Fi IKLOUD, le technicien est averti en temps réel des éventuels problèmes et est en mesure d'intervenir à distance pour modifier les paramètres du lave-vaisselle et résoudre directement la situation.

Le lave-vaisselle à capot **K1500E** est capable de laver jusqu'à 22 assiettes à pizza dans un espace très réduit : seulement 720 mm de largeur avec la même profondeur que les tables traditionnelles d'entrée/sortie en inox, avec un rendement maximal de 60 paniers/heure (1 320 assiettes/heure). Grâce à la performance de la pompe de lavage et aux tourniquets de lavage, il est adapté aux assiettes, objets de dimensions maximales 500x600x410(h) mm, paniers à pain, plats et bacs GN 1/1 et plats à pâtisserie 600x400. Les modèles à capot sont en outre pourvus d'un support de panier facilement amovible pour un nettoyage aisé, et d'une **cuve moulée arrondie avec filtres intégraux** pour assurer une vidange parfaite et une hygiène impeccable. Le système de démarrage du cycle « **APPUYER POUR DÉMARRER** » assure moins de gaspillage, en empêchant le démarrage de lavages à vide.

Le contrôle électronique permet de gérer différents paramètres afin d'offrir un niveau de personnalisation absolue, tandis que l'**autodiagnostic** continu permet de **réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine** et suggère des opérations à contrôler. Le **cycle d'auto-nettoyage** en fin de journée permet de nettoyer la cuve de lavage et de vider le surchauffeur, ce qui évite la formation de calcaire à l'intérieur. Le **double doseur électrique péristaltique pour détergent et produit de brillance**, installé de série, garantit un résultat optimal à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie, grâce au **dosage précis** géré par la carte électronique ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve. La fonction **Thermostop** contrôle que le lavage et le rinçage ne commencent que lorsque la température désirée est atteinte. La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par **l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien** d'intervenir facilement. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KORAL LINE K1500E
Dimensions - (mm) L - P - H	720x770x1435/1900h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 60
Ø maximum assiette	400mm
H maximum casserole	395mm
LT panier pain	60 (H=400mm)
Plats à four	GN1/1 - 60x40
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	1,64kW / 2,2Hp
Puissance totale/Courant	7,04 kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N+T / 230V 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
ACCESSORI	
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	2
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	●
Tension d'alimentation 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Système à osmose inverse	-
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	-
Contrôle à distance avec écran LCD	●

● Installable en option, - En option non installable

K1500E

